

SHARP

MX-5141N MX-4140N

Sistema Digital Multifuncional Colorido

Para a Produtividade que começa com a Facilidade Touch Screen, Eficiência na Digitalização e alta qualidade de impressão em cores



CÓPIA

IMPRESSÃO EM REDE

DIGITALIZAÇÃO
COLORIDA EM REDE

SHARPEDESK

FAX
OPCIONAL

Especificações

Geral

Tipo	Multifuncional Desktop
Velocidade (Colorido & P/B, A4)	51/41 ppm
Tamanhos de Papel	Máx. A3 wide, mín. A5R
Capacidade de Papel	Padrão: 1,100 folhas (500 folhas nas Gavetas 1 e 2 e 100 folhas no Alimentador Manual)
(80 g/m ²)	Máximo: 6,600 folhas
Gramaturas	Gaveta: 60 g/m ² até 220 g/m ² Alimentação Manual: 55 g/m ² até 300 g/m ²
Tempo de Aquecimento*1	MX-5141N: 30 seg. MX-4140N: 28 seg.
Memória	[Padrão] Cópia/Impressão (Compartilhado): 4GB 320GB HD*2
Dimensões (L x P x A)	648 x 764 x 960 mm
Peso (Aprox.)	MX-5141N: Aprox. 126Kg MX-4140N: Aprox. 119Kg

Cópia

Tamanho de Original	Máx. A3
Tempo de Primeira Cópia (FCOT)*3	Colorido: 8.1 seg. P/B: 5.9 seg. [MX-5141N] Colorido: 5.7 seg. P/B: 4.1 seg. [MX-4140N] Colorido: 6.7 seg. P/B: 4.7 seg.
Cópias Contínuas	Máx. 999 cópias
Resolução	Digitalização (cor): 600 x 600 dpi Digitalização (P/B): 600 x 600 dpi, 600 x 400 dpi Impressão: 600 x 600 dpi, 9,600 (equivalente) x 600 dpi (dependendo do modo de impressão) Equivalente a 256 Níveis
Gradação	25 até 400% (25 até 200% usando o DSPF) com incrementos de 1%
Ampliação e Redução	

Scanner em Rede

Método de Digitalização	Digitalização Direta (via painel de Controle), Digitalização PC (Via Aplicação e Driver TWAIN)
Resolução	Digitalização Direta: 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi Digitalização PC: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 50 até 9,600 dpi via preferências de usuário*4
Formatos de Arquivos	TIFF, PDF, PDF/A, PDF Criptografado, PDF Compacto*5, JPEG*5, XPS*6
Utilitário de Digitalização	Sharpdesk
Destinos de Digitalização	Digitalizar para e-mail/desktop/Servidor FTP/Pasta em Rede (SMB)/Memória USB

- *1: Pode variar dependendo das condições de operação e do ambiente.
- *2: Capacidade HD depende do estado de armazenamento.
- *3: Alimentação pela borda longa do A4 a partir da bandeja de papel 1, usando vidro de exposição, sem Seleção Automática de Cor e Modo de Cor Automática, MFP em condição totalmente pronta. Pode variar dependendo da operação e condições e meio ambiente.
- *4: Resoluções superiores a 600 dpi são interpoladas.
- *5: Apenas Colorido.
- *6: Para visualizar arquivos XPS em PCs sem o Windows Vista, você deve ter o aplicativo XPS Viewer instalado.
- *7: A capacidade de armazenamento pode variar dependendo do tipo de documento e as configurações de digitalização.
- *8: Algumas funções exigem opção(s).
- *9: Baseado no padrão Sharp aprox. 700 caracteres (A4 com alimentação de margem longa) na resolução padrão no modo Super G3, 33.600 bps, compressão JBIG.



Armazenamento de Documentos

Arquivo de documentos	Principais e personalizadas pastas: 20.000 páginas ou 3.000 arquivos
Capacidade*7	Pasta de arquivos rápidos: 10.000 páginas ou 1.000 arquivos
Trabalhos armazenados*8	Cópia, impressão, digitalização, transmissão de fax
Pastas de Armazenamento	Pasta de arquivo rápida, pasta principal, pasta personalizada (máx. 1.000 pastas)
Pasta Confidencial	Protegido por Senha

Impressora em Rede

Resolução	1,200 x 1,200 dpi; 600 x 600 dpi; 9,600 (equivalente) x 600 dpi
Interface	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
OS Suportados	Windows Server® 2003, Windows Server® 2008, Windows Server® 2012, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Mac OS X10.4, X10.5, X10.6, X10.7, X10.8
Protocolos de Rede	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)
Protocolos de Impressão	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (impressão de e-mail), HTTP, Aplicação Novell Printserver com NDS e Bindery, FTP para baixar arquivos de impressão, impressão EtherTalk, IPP
PDL (emulação)	Padrão: PCL 6 emulado, Adobe® PostScript® 3™ Opcional: XPS
Fontes Disponíveis	80 fontes para PCL, 136 fontes para Adobe® PostScript® 3™

Fax (Requer Opcional MX-FX11)

Método de Compressão	MH/MR/MMR/JBIG
Protocolo de Comunicação	Super G3/G3
Tempo de Transmissão	Menos de 3 segundos*9
Velocidade do Modem	33,600 bps até 2,400 bps com queda automática
Resolução de Transmissão	Padrão (203.2 x 97.8 dpi) até Ultra Fine (406.4 x 391 dpi)
Memória Disponível	1GB (embutido)
Tons de Cinza	Equivalente à 256 níveis

- Design e especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
- Windows, Windows Server e Windows Vista são marcas registradas da Microsoft Corporation. Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

